

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW 42


Numer katalogowy: 70042

Obowiązuje od: 2022-02-02

Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,23 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	4,04 x 4,26 x 3,16 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,82 x 7,71 m



Wymiary powierzchni zderzenia



Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyt HDPE i HPL,
- Zjeżdżalnia z blachy chromowej oraz frezowanej płyty HDPE,
- Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej,
- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

KARTA TECHNICZNA

Lista modułów

- SK-BR Bariera x2szt
- SK-WSPS Wejście wspinaczkowe skos 1230 x1szt
- SK-D2 Dach dwuspadowy x1szt
- SK-PLS Pomost linowy ze stopniami x1szt
- SW-W4 Wieża 1230 x1szt
- SK-WKG Koci grzbiet 1230 x1szt
- SK-WRS Rurka strażacka 1230 x1szt
- SW-W4 Wieża 1230 z dachem x1szt
- SK-ZLK Zjeżdżalnia 1230 x1szt

Wizualizacja urządzenia

