

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA BĄCZEK POCHYŁA


Numer katalogowy: 2203

Obowiązuje od: 14-09-2016


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,52 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	0,60 x 0,60 x 1,45 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,60 x 6,60 m
Pole powierzchni zderzenia	34,2 m ²



Wymiary urządzenia



Wymiary powierzchni zderzenia



Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darrń
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sybką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Karuzela wyposażona jest w dwa stożkowe łożyska maszynowe z uszczelnieniem, niewymagające konserwacji; całość odchylona od pionu o 5°;
- Urządzenie wykonane z rury Ø114,3x4 mm (słupek) oraz Ø38x2,6mm (uchwyt);
- Elementy powierzchniowe wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE o grubości 18mm;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa o grubości min. 100 µm) oraz malowana proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).